




## TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28603




Muffe für Rohre, DN 80 bis DN 600



Muffe für Rohre, DN 700 bis DN 1000  
Langmuffen Fabrikat Buderus



Muffe für Formstücke



Muffe für EU-Stücke

Nennweite DN	Maße in mm			Gewichte in kg ≈			
	Ø d <sub>1</sub>	Ø D <sup>1)</sup>	t	Rohre	Muffe Form- stücke	EU- Stücke	Dich- tungen
80	98	142	84	3,4	2,8	2,4	0,13
100	118	163	88	4,3	3,3	3,1	0,16
125	144	190	91	5,7	4,5	4	0,19
150	170	217	94	7,1	5,6	4,9	0,22
200	222	278	100	10,3	8	7,1	0,37
250	274	336	105	14,2	11,1	9,7	0,48
300	326	385	110	18,6	14,3	12,5	0,67
(350)	378	448	110	23,7	17,1	15,2	0,77
400	429	500	110	29,3	20,8	18,6	1,1
500	532	607	120	42,8	31,7	27,6	1,6
600	635	716	125	59,3	42,3	36,2	2,3
700	738	849	197	79,1	71,2	59,1	4,3
800	842	960	209	102,6	95,4	79,8	5,2
900	945	1042	221	129,9	150,3	122,7	6,3
1000	1048	1150	233	161,3	186,9	152,1	8,3

<sup>1)</sup> Richtwert