

Gummi-Flansch-Dichtungen DIN 2690

Gummi-Flansch-Dichtungen Maße nach DIN 2690

für Vorschweiß-, Grauguß- und Gewindeflanschen in Normalqualität

4 mm stark mit 2 Einlagen }
3 mm stark mit 1 Einlage }

für Flanschen **PN 10/16** = DIN 2632, 2633, 2532, 2566, 2673

| Abmessung | Größen ID x AD in mm | |
|-----------|----------------------|-----------|
| | PN 10 | PN 16 |
| DN | | |
| 40 | 49 x 92 | 49 x 92 |
| 50 | 61 x 107 | 61 x 107 |
| 65 | 77 x 127 | 77 x 127 |
| 80 | 90 x 142 | 90 x 142 |
| 100 | 115 x 162 | 115 x 162 |
| 125 | 141 x 192 | 141 x 192 |
| 150 | 169 x 218 | 169 x 218 |
| 175 | 192 x 248 | 192 x 248 |
| 200 | 220 x 273 | 220 x 273 |
| 250 | 274 x 328 | 274 x 330 |
| 300 | 325 x 378 | 325 x 385 |
| 350 | 368 x 438 | 368 x 445 |
| 400 | 420 x 490 | 420 x 497 |
| 500 | 520 x 595 | 520 x 618 |
| 600 | 620 x 695 | 620 x 735 |