


Verschuß- und Verstärkungsschellen VVS

Kompaktbauteil aus 2 PE-HD-Sätteln zur Reparatur kleiner Rohrbeschädigungen **mit und ohne** Medienaustritt unter Verwendung eines separaten Stopfens. Mit freiliegenden Heizelementen zur optimalen Wärmeübertragung. Verschußbereich frei von Heizleitern.




PE 100 SDR 11

Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser)/10 bar (Gas)

d	d ₃	Gewicht kg/St.
90	50	0,920
110	50	1,193
125	50	1,363
160	50	1,666
180	50	1,805
200	50	1,823
225	50	1,874

Verschußschelle VSC-TL Top-Loading

Zur variablen Anpassung an **alle** Rohrdurchmesser im angegebenen Bereich mittels der FRIALEN®-Aufspannvorrichtung FRIATOP. PE-HD-Sattel zur Reparatur kleiner Rohrbeschädigungen **mit und ohne** Medienaustritt unter Verwendung eines separaten Stopfens. Mit freiliegendem Heizelement zur optimalen Wärmeübertragung. Verschußbereich frei von Heizleitern.



PE 100 SDR 11

Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser)/10 bar (Gas)

d	d ₃	Gewicht kg/St.
250–500	50	0,600