


Einschweißbunde (Stutzenfittings) E

PE-HD Formstück zur Verarbeitung mit FRIALEN®-Muffen MB oder UB. Vorschweißbund zur Verbindung mit dem FRIALEN®-Losflansch FL.




PE 100 SDR 11

Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser)/10 bar (Gas)

d	d ₃	d ₄	t	z	Gewicht kg/St.
50	61	88	53	95	0,120
63	75	102	53	102	0,210
90	105	138	71	142	0,480
110	125	158	83	158	0,680
125	132	158	84	172	0,830
160	175	212	120	182	1,850
180	185	212	105	250	2,305
200	232	268	112	203	2,900
225	235	268	120	315	3,010

Flansche aus PP FL

Mit Stahlkern. Losflansch zur Verbindung mit dem FRIALEN®-Einschweißbund E.



d/DN	d ₃	d ₄	D	b	Ø k	Gewicht kg/St.
50/ 40	18	62	151	18	110	0,690
63/ 50	18	78	166	18	125	0,790
90/ 80	18	108	202	18	160	1,240
110/100	18	128	222	18	180	1,360
125/100	18	135	222	18	180	1,340
160/150	22	178	287	24	240	2,480
180/150	22	188	287	24	240	2,460
200/200	22	235	341	24	295	3,270
225/200	22	238	341	24	295	2,820