

MMB-KS Doppelmuffe mit Muffenstutzen

Werkstoff: duktiles Gußeisen.
Normalausführung : EWS beschichtet.
Sonderausführung: Innen emailliert.

Benennung	Ø d_1/d_2	Maße in mm Z	A	l	kg/Stück
50 / 50	63 / 63	70	257	127	4,6
65 / 50	75 / 63	73	275	134	5,1
65 / 65	75 / 75	84	280	140	6,8
80 / 50	90 / 63	76	292	142	7,2
80 / 65	90 / 75	87	303	148	8,3
80 / 80	90 / 90	101	317	164	9,0
100 / 50	110 / 63	81	307	150	9,5
100 / 65	110 / 75	92	322	156	9,7
100 / 80	110 / 90	106	327	156	12,2
100 / 100	110 / 110	124	362	180	13,7
125 / 50	140 / 63	87	363	169	13,5
125 / 65	140 / 75	98	363	177	13,9
125 / 80	140 / 90	112	366	181	14,9
125 / 100	140 / 110	130	381	184	18,6
125 / 125	140 / 140	157	415	206	18,6
150 / 50	160 / 63	93	392	181	16,9
150 / 65	160 / 75	104	392	188	17,4
150 / 80	160 / 90	118	394	191	19,9
150 / 100	160 / 110	136	413	197	19,5
150 / 125	160 / 140	163	435	217	21,7
150 / 150	160 / 160	181	453	228	24,8
200 / 65	225 / 75				28,0
200 / 80	225 / 90	130	449	222	28,0
200 / 100	225 / 110	148	468	226	32,1
200 / 125	225 / 140	175	495	244	34,9
200 / 150	225 / 160	193	520	256	34,4
200 / 200	225 / 225	252	570	284	56,2

Fortsetzung S. 5.010



MMB-KS
Doppelmuffe mit Muffenstutzen

Werkstoff: duktiles Gußeisen.
Normalausführung : EWS beschichtet.
Sonderausführung: Innen emailliert.

Benennung	Ø d_1/d_2	Maße in mm Z	A	l	kg/Stück
Fortsetzung von Seite 5.009					
250 / 80	280 / 90	142	547	256	46,3
250 / 100	280 / 110	180	547	269	49,8
250 / 150	280 / 160	205	688	295	60,2
250 / 200	280 / 225	304	688	325	53,9
250 / 250	280 / 280	314	688	359	81,6
300 / 65	315 / 75				55,6
300 / 80	315 / 90	154	642	277	69,1
300 / 100	315 / 110	172	642	288	66,8
300 / 150	315 / 160	217	642	308	54,8
300 / 200	315 / 225	270	677	331	63,2
300 / 250	315 / 280	310	727	362	102,9
300 / 300	315 / 315	350	756	379	76,8