

Saugkorb ohne Rückflußverhinderer (Einlaufseiher) PN 10, Fabrikat VAG

Produktmerkmale

- Mit Flanschanschluß DIN 2501 PN 10 oder Steckanschluß für Rohrspitzenden
- Geringer Einlaufwiderstand durch strömungsgünstige Ausbildung
- Großer Querschnitt der Seiherlochung

Werkstoffe

- Anschlußflansch aus Gußeisen mit Lamellengraphit GG-25
- Korb aus Stahlblech, alternativ aus austen. Edelstahl

Korrosionsschutz


- Anschlußflansch Kunstharz-Flüssiglackierung zweifach
- Stahlblech-Korb verzinkt

Einsatzbereich

- Sicherung von Entnahmeleitungen gegen Verschmutzung

Ausführungen

- Mit Flanschanschluß, Korb aus Stahlblech, verzinkt
- Mit Flanschanschluß, Korb aus austen. Edelstahl
- Mit Steckanschluß, Korb aus Stahlblech, verzinkt
- Mit Steckanschluß, Korb aus austen. Edelstahl



Maße in mm und Gewichte

Nennweite	Flansch-Bauanschlußmaße		Nettogewicht
	DN	d1 ≈	
40	75	130	2,1
50	85	130	2,6
65	105	160	3,5
80	115	180	4,5
100	144	195	5,6
125	165	250	7,6
150	195	285	9,9
(175)	215	350	12
200	240	385	14,4
250	300	460	20,6
300	350	530	25,3
350	415	600	35,5
400	460	715	43,7
500	560	915	69,5