


Gussrohr - Dichtung – für Trinkwasser

Best.-Nr. 529 W

Gussrohr - Dichtung – gasfest

Best.-Nr. 529 G

| DN | Gewicht kg |
|-----|---------------|
| 80 | 0,12 |
| 100 | 0,18 |
| 125 | 0,15 |
| 150 | 0,24 |
| 200 | 0,35 |




W EPDM - lebensmitteltauglich nach KTW - Richtlinien

G NBR - gasfest

GKS - Rohr - Dichtung PN 16 Best.-Nr. 529 K

Übergangsdichtung anstelle der Gussrohr - Dichtung; zur Montage von PE / PVC - Rohren in BAIO® - Muffen

| DN | d mm | Gewicht kg |
|-------|---------|---------------|
| 80 | 90 | 0,19 |
| 100 | 110 | 0,19 |
| 100 | ① 125 | 0,22 |
| * 125 | 125 | 0,32 |
| 125 | 140 | 0,24 |
| 150 | 160 | 0,32 |
| 150 | ② 180 | 0,64 |
| * 200 | 200 | 0,64 |
| 200 | 225 | 0,28 |



① nur mit BAIO® - SM - Stück DN 100 / d 125

② nur mit BAIO® - SM - Stück DN 150 / d 180

* inkl. Stützring gegen zu starke Abwinkelung

Union - Dichtring PN 16 – für Trinkwasser

Best.-Nr. 872 W

Union - Dichtring PN 16 – gasfest

Best.-Nr. 872 G

Übergangsdichtung zur Montage von PE / PVC - Rohren in Hawle - Schraubmuffen statt der Gussrohr - Dichtg.

| DN | d mm | Gewicht kg |
|-----|---------|---------------|
| 50 | 63 | 0,09 |
| 65 | 75 | 0,12 |
| 80 | 90 | 0,16 |
| 100 | 110 | 0,19 |
| 125 | 140 | 0,22 |
| 150 | 160 | 0,32 |
| 200 | 225 | 0,32 |

