


EU - Stücke PN 10 / 16 Best.-Nr. 540

mit Doppelfunktionsmuffe für Guss -, Stahl -, PE -, PVC - Rohre; inkl. Gussrohrdichtung; * Nenndruck angeben


DN	L mm	L 1 mm	Gewicht kg
80	170	155	7,7
100	175	160	9,1
125	180	165	11,6
150	180	165	13,2
* 200	185	170	19,1



auf Wunsch GKS - Dichtungen für PE / PVC - Rohre


U - Stücke PN 16 Best.-Nr. 541 mit Doppelfunktionsmuffe für Guss -, Stahl -, PE -, PVC - Rohre; inkl. Gussrohrdichtung; wahlweise zwei seitliche Abgangsstützen mit Innengewinde 2"

DN	L mm	Gewicht kg
80	290	8,6
100	300	9,9
125	315	12,6
150	310	14,0
200	330	21,7



auf Wunsch GKS - Dichtungen für PE / PVC - Rohre

DN	L mm	L 1 mm	Gewicht kg
80	290	105	9,4
100	300	115	10,4
125	315	115	12,7
150	310	115	14,3
200	330	125	21,2



wahlweise zwei Abgangsstützen mit Innengewinde 2"

Einbau - Muffen - Stücke PN 16 Best.-Nr. 530

für den nachträglichen Einbau von Schiebern und Formstücken in GG - und GGG - Leitungen PN 16

DN	L mm	T mm	S mm	Gewicht kg
80	555	85	275	13,3
100	580	90	280	14,5
125	615	90	290	19,6
150	615	95	285	24,0
200	695	100	350	35,4

Zugsicherung für Schraubmuffenverbindung auf Anfr.

