

B - Stücke PN 16 Best.-Nr. 537


mit Doppelfunktionsmuffe für Guss -, Stahl -, PE -, PVC - Rohre; inkl. Gussrohrdichtung

DN 1	DN 2	L	L 1	Gewicht
		mm	mm	kg
100	80	850	120	25,5
150	80	850	125	35,0
200	80	850	145	53,2

mit Spitzende zur zugfesten Verbindung mit dem BAIO® - System; auf Wunsch GKS - Dichtungen für PE / PVC - Rohre

Ihr Nutzen: UFH - Montage in der Strecke ohne Rohrschnitt (Bitte Schmutz- / Verdrehsicherung verwenden)

Die Länge des B - Stückes wurde so gewählt, daß der Abstand zwischen Unterflurhydrant und BAIO® - Schiebern für Tragplatten ausreichend groß ist.




MMN - Stücke PN 16 Best.-Nr. 548

mit Doppelfunktionsmuffe für Guss -, Stahl -, PE -, PVC - Rohre; inkl. Gussrohrdichtung

DN 1	DN 2	L	H	L 1	L 2	Gewicht
		mm	mm	mm	mm	kg
80	80	215	330	105	105	16,2
100	80	260	330	120	105	16,5

auf Wunsch GKS - Dichtungen für PE / PVC - Rohre; bitte Schmutz- und Verdrehsicherung verwenden!

Auf Wunsch mit seitlichen IG - Abgängen 1 1/2 " (auf Wunsch IG - Abgänge auch mit Dichtfläche)



EN - Stücke PN 16 Best.-Nr. 549

mit Doppelfunktionsmuffe für Guss -, Stahl -, PE -, PVC - Rohre; inkl. Gussrohrdichtung

DN 1	DN 2	L	L 1	H	Gewicht
		mm	mm	mm	kg
80	80	215	105	260	16,5
100	80	275	120	305	17,9
100	100	260	120	305	19,6

auf Wunsch GKS - Dichtungen für PE / PVC - Rohre

Auf Wunsch mit seitlichen IG - Abgängen 1 1/2 " (auf Wunsch IG - Abgänge auch mit Dichtfläche)

