


Zugsicherung Hawle - Stop Best.-Nr. 528 Guss

für Guss - Rohre; für alle BAIO® - Steckmuffen

DN	Rohr - ø	Gewicht kg
80	ø 98	3,70
100	ø 118	4,70
125	ø 144	5,05
150	ø 170	5,50
200	ø 222	9,60


Haltering GGG - 40 EWS - beschichtet nach GSK



Zugsicherung Hawle - Stop Best.-Nr. 528 PVC

für PVC - Rohre; für alle BAIO® - Steckmuffen


DN	Rohr - ø	Gewicht kg
80	ø 90	3,80
100	ø 110	3,90
125	ø 125	5,05
125	ø 140	5,05
150	ø 160	5,55
200	ø 200	9,70
200	ø 225	9,60



Zugsicherung Hawle - Stop Best.-Nr. 528 PE

für PE - Rohre; für alle BAIO® - Steckmuffen

DN	Rohr - ø	Gewicht kg
80	ø 90	3,80
100	ø 110	3,90
100	ø 125	4,20
125	ø 125	5,05
125	ø 140	5,05
150	ø 160	5,55
150	ø 180	6,70
200	ø 200	9,70
200	ø 225	9,60



Achtung: unbedingt Stützbüchse im Rohr verwenden, damit das Fließen des PE - Rohres vermieden wird !

Stützbüchse für PE - Rohre Best.-Nr. 590

Ausführungen von ø 32 x 3,0 bis ø 400 x 23,7

