



## Ventil-Oberteile aus Preßmessing Fabrikat Seppelfricke

### Material

Kopfstück, Spindel, Spindelführung, Kegel,  
Kegelmutter (selbstsichernd): bleiarms Preßmessing  
O-Ringe: NBR  
Dichtscheibe: EPDM  
Dichtkolben: EPDM  
Feder: Edelstahl  
Handrad: PA 6, grün  
Oberfläche: blank  
PN: 16  
Temperaturbeständigkeit: 90 °C  
Medien: Trinkwasser



### Maße in mm

Modell-Nr. 1927	Nenn- weite	EAN-Nr. 4018422-	DN ISO 228 G	Ø D	L1		L2	H	SW 6kant
					min.	max.			
	DN 15	006490	1/2"	17	19	36	7,5	56	19
	DN 20	006506	3/4"	22,6	19,5	44	8	68	27
	DN 25	006513	1	28	24,5	53	11	77	30
	DN 32	006520	1 1/4"	36	24,5	64	12	89	32
	DN 40	006537	1 1/2"	42	26,5	73	13	102	32
	DN 50	006544	2"	54	29	90	15	118	41
	DN 65	201734	2 1/2"	68	30	90	16	129	41
	DN 80	201741	3"	82	30	90	16	129	41

Modell-Nr. 1929	Nenn- weite	EAN-Nr. 4018422-	DN ISO 228 Ø G	Ø D	L1		L2	H	SW 6kant
					min.	max.			
	DN 15	065886	1/2"	17	16	36	7,5	56	19
	DN 20	006759	3/4"	22,6	18	44	8	68	27
	DN 25	006766	1	28	21	53	11	77	30
	DN 32	006773	1 1/4"	36	22	64	12	89	32
	DN 40	006780	1 1/2"	42	24,5	73	13	102	32
	DN 50	006797	2"	54	28	90	15	118	41
	DN 65	006582	2 1/2"	68	30	90	16	129	41
	DN 80	006599	3"	82	30	90	16	129	41