


zugfest PN 10 / PN 16 Best.-Nr. 550

Technische Merkmale:

- Material: GG - 25 / EWS - beschichtet
- Flansche: nach DIN 2501 Blatt 1
- Medien: Wasser, Abwasser

Vorteile:

- einfache Montage
- vereinigt Fitting und Flansch
- Keine zusätzlichen Gewindeverbindungen
- senkt Arbeits - und Materialkosten



Best.-Nr.	Flansch DN	PN bar	Rohr - Außen - ø mm	L mm	Flansch - ø - D mm	Gewicht kg
550	25	16	32	65	115	1,15
550	40	16	40	85	150	2,30
550	40	16	50	100	150	2,60
550	40	16	63	105	150	2,70
550	50	16	40	100	165	2,60
550	50	16	50	100	165	3,00
550	50	16	63	95	165	3,20
550	65	16	63	95	185	3,70
550	65	16	75	105	185	4,50
550	80	16	75	105	200	5,10
550	80	16	90	100	200	4,70
550	100	16	90	100	220	5,60
550	100	16	110	125	220	6,70
550	100	16	125	175	220	8,20
550	125	16	110	127	250	8,90
550	125	16	125	141	250	9,05
550	125	16	140	175	250	11,20
550	150	16	160	200	285	9,30