

Trassen-/Ortungsbänder



Trassenwarnband

Verbundfolie PEW, gelb, blau, grün, rot
gemäß FTZ-Spezifikation 548 464TV 1

Dicke mm	Breite mm	Länge m
0,15	40	250
0,15	80	250
0,15	100	250

Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage



Trassenwarnband mit Sollbruchstellen

Polyethylenverbund perforiert
gemäß DIN 54841-1 sowie der technischen
Lieferbedingung der Deutschen Telekom AG,
TL 5680-3009, gelb, blau, rot, grün

Dicke mm	Breite mm	Länge m
0,25	50	250
0,25	100	250
0,25	150	250
0,25	250	250

Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage



Ortungsband

mit Stahldrahteinlage, Verbundfolie PEW,
gelb, blau, grün, rot

Dicke mm	Breite mm	Länge m
0,15	40	250
0,15	80	250

Andere Abmessungen und Farbe auf Anfrage



Ortungsband mit Kupferdraht

Verbundfolie PEW mit zwei isolierten und einem
nicht isolierten Kupferdraht, gelb, grün, blau, rot

Dicke mm	Breite mm	Länge m
0,15	40	250
0,15	100	250

Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage

Ausführung

Die Wandstärke ist ausschlaggebend für die Lebensdauer, die Breite b für leichtes Handling.
Andere Ausführungen auf Anfrage.

	Nenntragfähigkeit kg	Farbe	Schlauchdicke s mm	Schlauchbreite b mm	L ₁ min. m	L ₁ max. m	Gewicht 0,5 m L ₁ kg
Supra 500	500	orange	1,8	37	0,75	3	0,108
Supra 1000	1000	violett	2,0	44	0,75	10	0,173
Supra 2000	2000	grün	2,0	48	0,75	10	0,253
Supra 3000	3000	gelb	2,2	58	1,00	20	0,370
Supra 4000	4000	rot	2,5	66	1,00	20	0,484
Supra 6000	6000	rosé	2,8	78	2,00	20	0,795
Supra 8000	8000	blau	3,1	78	2,50	20	1,134
Supra 10000	10000	grau	3,1	84	2,50	20	1,134
Supra 15000	15000	orange	3,8	110	2,50	20	1,910
Supra 20000	20000	orange	3,8	126	2,50	20	2,430
Supra 25000	25000	orange	4,0	140	2,50	20	2,890
Supra 30000	30000	orange	4,0	152	2,50	20	3,350