

## Ausführung

Die Wandstärke ist ausschlaggebend für die Lebensdauer, die Breite b für leichtes Handling.  
Andere Ausführungen auf Anfrage.

	Nenntragfähigkeit kg	Farbe	Schlauchdicke s mm	Schlauchbreite b mm	L <sub>1</sub> min. m	L <sub>1</sub> max. m	Gewicht 0,5 m L <sub>1</sub> kg
Supra 500	500	orange	1,8	37	0,75	3	0,108
Supra 1000	1000	violett	2,0	44	0,75	10	0,173
Supra 2000	2000	grün	2,0	48	0,75	10	0,253
Supra 3000	3000	gelb	2,2	58	1,00	20	0,370
Supra 4000	4000	rot	2,5	66	1,00	20	0,484
Supra 6000	6000	rosé	2,8	78	2,00	20	0,795
Supra 8000	8000	blau	3,1	78	2,50	20	1,134
Supra 10000	10000	grau	3,1	84	2,50	20	1,134
Supra 15000	15000	orange	3,8	110	2,50	20	1,910
Supra 20000	20000	orange	3,8	126	2,50	20	2,430
Supra 25000	25000	orange	4,0	140	2,50	20	2,890
Supra 30000	30000	orange	4,0	152	2,50	20	3,350

